

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ НАПИТКОВ

ПРЕМИУМ +



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Расход углекислого газа

для газирования одного литра напитка
необходимо примерно 12-14 грамм углекислого газа

Ресурс одной заправки баллона для газирования напитков:

2 л. = 100 литров готового напитка

4 л. = 200 литров готового напитка

5 л. = 250 литров готового напитка





1

ПОДКЛЮЧИТЕ РЕДУКТОР К ВЕНТИЛЮ БАЛЛОНА

2



**ПОДВИЖНАЯ ГАЙКА
РЕДУКТОРА**

ЗАТЯНИТЕ КЛЮЧОМ ПОДВИЖНУЮ ГАЙКУ РЕДУКТОРА

3



**КРАН ПОДАЧИ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА**

ПЕРЕКРОЙТЕ КРАН ПОДАЧИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

4

ОТКРЫТИЕ ВЕНТИЛЯ БАЛЛОНА
ПРОИЗВОДИТСЯ
ВРАЩЕНИЕМ БАРАШКА
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

ПЛАВНО ОТКРУТИТЕ ВЕНТИЛЬ БАЛЛОНА

**МАНОМЕТР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ВЫХОДЕ ИЗ РЕДУКТОРА**

**МАНОМЕТР ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНЕ**

**ПРИ ПЛОХОЙ ЗАТЯЖКИ ПОДВИЖНОЙ ГАЙКИ
БУДЕТ СЛЫШЕН ЗВУК ВЫХОДЯЩЕГО ГАЗА**



ПРОВЕРЬТЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЕ РЕДУКТОРА



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 3.5 ДО 4.0 БАР

**ВАЖНО! НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ УЖЕ ВЫПОЛНЕНА
ПРИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗМОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА МЕСТЕ.**



НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ РЕДУКТОРА

5



УСТАНОВИТЕ ХОМУТ НА ШЛАНГ ПОДАЧИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

6



ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ШТУЦЕРУ ЗАТЯНИТЕ ХОМУТ



7

ОТКРОЙТЕ КРАН ПОДАЧИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА



**ПРИ ПЛОХОЙ ЗАТЯЖКЕ ХОМУТА
БУДЕТ СЛЫШЕН ЗВУК ВЫХОДЯЩЕГО ГАЗА**

УБЕДИТЕСЬ В ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ



**ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСЫЩЕНИЯ НАПИТКА
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ
ЕГО НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОХЛАДИТЬ**

ПРИГОТОВЬТЕ ПЭТ БУТЫЛКУ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

10



**УСТАНОВИТЕ
ФИТИНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
НА ПЭТ БУТЫЛКУ**

ПРИГОТОВЬТЕ ПЭТ БУТЫЛКУ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

11



**УСТАНОВИТЕ
ФИТИНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
НА ПЭТ БУТЫЛКУ**

ПОДГОТОВКА ПЭТ БУТЫЛКИ С НАПИТКОМ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

12



ПОДГОТОВКА ПЭТ БУТЫЛКИ С НАПИТКОМ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

13



**РЕЗКО С НЕБОЛЬШИМ НАЖАТИЕМ
ПОДКЛЮЧИТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИТИНГ
К НЕРЖАВЕЮЩЕМУ ФИТИНГУ**

ПОДГОТОВКА ПЭТ БУТЫЛКИ С НАПИТКОМ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

14



**РЕЗКО С НЕБОЛЬШИМ НАЖАТИЕМ
ПОДКЛЮЧИТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИТИНГ
К НЕРЖАВЕЮЩЕМУ ФИТИНГУ**

ПОДГОТОВКА ПЭТ БУТЫЛКИ С НАПИТКОМ ДЛЯ ГАЗИРОВАНИЯ

15



**ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСЫЩЕНИЯ НАПИТКА
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ
БУТЫЛКУ НЕОБХОДИМО ХОРОШЕНЬКО ПОТРАСТИ
ВВЕРХ - ВНИЗ,**

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТАКИХ ДВИЖЕНИЙ
ПРОИЗВОДИТЬ НЕ МЕНЕЕ 10-15 СЕКУНД**

ПРОЦЕСС НАСЫЩЕНИЯ НАПИТКА УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ

16



**ПОТЯНУВ ВВЕРХ ЗА ВЫСТУПАЮЩИЕ КРАЯ ФИКСАТОРА
ОТСОЕДИНИТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИТИНГ**

ОТКЛЮЧЕНИЕ ФИТИНГА ОТ ПЭТ БУТЫЛКИ

17



**ПРОЦЕСС ГАЗИРОВАНИЯ
ЗАВЕРШЕН**

НАПИТОК ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ



ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!